

Räuchern



Räuchern ist eine der ältesten Methoden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Diese Behandlung wird auch bei der Oberflächenveredelung von Parkett und Dielenböden verwendet, vor allem bei der Holzart Eiche. Durch eine chemische Reaktion von Ammoniak und der Gerbsäure, einen Inhaltsstoff der Eiche verändert sich die Farbe je nach Intensität der Räucherung von einem hellen Brauntönen zu einem warmen bis dunkelbraunen Farbton. Dieses Verfahren wird auch verwendet um die Optik der nicht mehr am Markt vorhandenen Mooreiche zu erzielen.

Beim Räuchern unterscheidet man zwischen dem Anräuchern und dem Kernräuchern.

Anräuchern: Hier handelt es sich um eine leichte Räucherung (i.d.R. 12-24 Stunden). Die Eindringtiefe der Räucherung in das Holz beträgt ca. 0,5-1 mm, hierdurch ergibt sich ein brauner, warmer Farbton. Die Eindringtiefe bitte auch bei Renovierungen, sowie beim Schleifen beachten!

Kernräuchern: Hier handelt es sich um eine intensive Räucherung (i.d.R. 10-14 Tage). Hier wird das Holz „durch und durch“ kerngeräuchert, dies erzielt einen sehr dunklen Farbton.

(Hinweis: Trotz massiver Räucherung kann z.B. bei Massivholzdielen im inneren des Brettes ein heller Kern verbleiben).

Farbgebung: Die natürlichen Farbunterschiede im Holz werden durch das Räuchern noch stärker und vor allem intensiver sichtbar. Ein Farbspiel von hell bis dunkel. Diese Eigenschaft macht einen geräucherten Boden zu einem sehr individuellen besonderen Boden.



Ein lebendiges Farbspiel bei einem geräucherten Boden stellt keinen Grund zur Beanstandung dar.

Verlegung: Achten Sie darauf das nicht geräucherte Hölzer, welche sich in unmittelbarer Nähe zum geräucherten Parkett befinden verfärben können. Grundierungen und Parkettklebstoffe welche zum Verlegen verwendet werden müssen für den Einsatz von geräuchertem Parkett freigegeben sein. Wenn Sie noch einen leichten Geruch von Ammoniak wahrnehmen achten Sie auf ausreichende Belüftung der Räume. Dieser Geruch verflüchtigt sich in der Regel nach kurzer Zeit.

Oberflächenveredelung: Sie haben die Option von uns werkseitig auf die geräucherte Oberfläche einen Ölauftrag zu erhalten, unsere Öle sind kompatibel zur Räucherung. Wenn Sie bauseits lackieren oder ölen müssen auch hier die verwendeten Produkte freigegeben sein.