Produktinformation

Massivholzdiele Eiche Fixlänge



FLOOR

	Produkt	Massivholzdiele	
	Holzart	Eiche europäisch	
	Botanische Bezeichnung	Quercus robur	
	Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE	
	Herkunft	Europa	
	Verbindung	Nut & Feder	
	Produktionsnorm	analog DIN EN 13629	
	Kanten	gefast (als Anfertigungsware auch längsseits gefast oder scharfkantig)	
	Abmessung	15 x 120 / 140 x 1800/2200 mm Fixlänge	
	Paketinhalt	7 Stück	
	Flächengewicht pro m²	10 kg.	
	Holzfeuchte	ca. 9%	
	Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,07 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)	
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1	
	Formaldehydklasse	E1	
	Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm	

6	Sortierung	Eleganz	Natur	Markant	Rustikal
	Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
	Äste	Punktäste, vereinzelt ca. 3-10 mm zulässig	gesunde Äste ca. 20- 35 mm (kleinster Durchmesser)	Äste, sowie Kantenäste zulässig	Äste, Kantenäste, sowie vereinzelte Wurmlöcher vorhanden
	Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	im Prinzip frei	vorhanden, auch Endrisse
Ī	Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
	Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5% zulässig	gesunder Splint ca. 15–20 %zulässig
	Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Ī	Spachtelfarbe	-	braun	braun	braun

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

< 300 ppm

Gebrauchsklasse 1

kein Nachweis erforderlich

VOC-Emissionen

Rutschbeständigkeit

(AgBB-Schema) Dauerhaftigkeit

(biologisch)

(EN 13893)

Produktinformation

Massivholzdiele Eiche Fixlänge



FLOOR





Eiche Eleganz Eiche Natur





Eiche Markant Eiche Rustikal

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

