

# Produktinformation

## Massivholzdiele Eiche

### Fixlänge



FLOOR



Produkt	Massivholzdiele
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Verbindung	Nut & Feder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13629
Kanten	gefast (als Sonderbestellung auch scharfkantig oder längsseits gefast)
Abmessung	20 x 140 / 160 / 180 / 200 x 1800/2200 mm Fixlänge
Paketinhalt	5 Stück
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	15 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,105 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich



Sortierung	Eleganz	Natur	Markant	Rustikal
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, vereinzelt ca. 3-10 mm zulässig	Gesunde Äste ca. 20-35 mm (kleinster Durchmesser) zulässig	Äste, sowie größere Kantenäste zulässig	Äste, Kantenäste sowie vereinzelt Wurmlöcher vorhanden
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	im Prinzip frei	vorhanden, auch Endrisse
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5% zulässig	gesunder Splint ca. 15-20% zulässig
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	-	braun	braun	braun

Als Sonderbestellung auch schwarz gespachtelt möglich.  
Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

# Produktinformation

## Massivholzdielen Eiche

### Fixlänge



FLOOR



Eiche Eleganz



Eiche Natur



Eiche Markant



Eiche Rustikal

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

