

Produktinformation

LVT Design Planke EIR



Produkt	LVT DESIGN PLANKE EIR
Linie	Klebeplanke
Dekore	Achat
Abmessung	2,0 x 228 x 1524 mm
Nutzschicht	0,3 m (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)
Weichmacherart	DOTP (phthalatfrei)
Oberfläche	synchrongeprägt (EIR)
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
Beanspruchungsklasse	23/31 (Garantie 15 / 5 Jahre -> Privater / Gewerblicher Bereich)
Belagsart (EN 649)	Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)
Paketinhalt	5,560 m² (16 Elemente)
Flächengewicht pro m²	4 kg.
Klebstoffempfehlung	kerakoll R3 Plus (Zahnung A2)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	~ 0,010 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Bfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	0,1%; 0,06 mm quer
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	Gruppe T
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	Geeignet, Typ W, EN 12529
Lichtecktheit (EN20105:BO2 A)	> 6
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	0,06 mm

Unsere Produktlinie LVT Design Planke wird analog den Dekoren unserer SPC Design Diele hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

Produktinformation

LVT Design Planke EIR



Achat

Serafin